

Cor: Preto
Numeração: 37 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 85 mm
Peso por pé do calçado: 0,347 kg



BGA

4017BGAM6600LU

REDUZIDO: 43040780

CA: 29962 LINHA: ULTRALEV

Tênis de amarrar, confeccionado em microfibras, forração da gáspea em não tecido, forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira conformada, palmilha em não tecido com sobre-palmilha de eva. Solado bidensidade constituído por duas camadas de poliuretano (pu), injetado diretamente no cabedal. Calçado que proporciona conforto.

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.



Tecido semelhante ao couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Administrativo



Automobilístico



Bebidas



Construção Civil

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: 0x0x0

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.